



A brand of **TOTAL**

ELFMATIC G3 SYN



Жидкость на синтетической основе для автоматических трансмиссий и гидравлических систем.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для любых автоматических трансмиссий и силовых переключений передач, а также для гидравлических систем в тех случаях, когда изготовитель рекомендует жидкость типа DEXRON® III:
- автоматические коробки передач;
- коробок передач с силовым переключением;
- гидравлических муфт;
- гидроусилителей рулевого управления

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Одобрения производителей:

- ALLISON C4
- FORD MERCON®
- Level DEXRON® III G
- MAN 339 Type V-1
- MAN 339 Type Z-2
- MB-Approval 236.5
- RENAULT DP0
- VOITH H 55.633535
- ZF TE-ML 14B, 16L

ПРЕИМУЩЕСТВА

Комфорт во время движения, отсутствие вибраций

Стабильность свойств в течение более длительного периода

Увеличенный интервал между заменами масла.

Увеличенный интервал между заменами масла.

Экономия топлива

- Исключительная термическая стабильность и стойкость к окислению, при которой предотвращая образование отложений в погруженных муфтах.
- Отличная низкотемпературная текучесть и повышенная смазывающая способность, обеспечивающая бесшумную работу коробки без чрезмерного скольжения при всех температурах и на всех скоростях.
- Специальные фрикционные свойства адаптированы к материалам покрытий муфт, тормозов и систем блокировок, установленных в современные коробки передач.
- Отличная совместимость с муфтами. Хорошие противоизносные и антикоррозионные свойства, низкая склонность к пенообразованию.
- Инертен к цветным металлам (медь и т.д.).
- Поддержание физико-химических свойств на оптимальном уровне в течение всего срока службы, рекомендуемого производителем.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELFMATIC G3 SYN		Стандарт	Значение
Плотность при 15 °C	--	ASTM D1298	0,867
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	36
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	7,2
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	169
Температура застывания	°C	ASTM D97	-55

Указанные выше характеристики являются средними значениями, полученными при изменении условий эксплуатации и не являются спецификацией.

TOTAL LUBRIFIANTS

562 avenue du Parc de l'Ile
92029 Nanterre
FRANCE

ELFVATIC G3 SYN

Обновление: 10/2014
1/1



Это масло при правильном использовании и обращении не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорт безопасности продукта может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.