



RAVENOL RFS SAE 15W-50 (арт. 1142105)

RAVENOL RFS SAE 15W-50 полусинтетическое моторное масло на основе смеси эстерового и полиальфаолефинового базового масла. Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях.

Благодаря высокому индексу и хорошей термостабильности, специальному пакету присадок отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Защищает от износа, коррозии, пенообразования.

Применение:

RAVENOL RFS SAE 15W-50 специально разработано для бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в гонках при тяжелых условиях, например, шоссейно-кольцевые гонки DMV Tourenwagen Challenge.

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4, API CF/SN, SAE 15W-50

Одобрено производителями техники: MB 229.1

Применение RAVENOL RFS SAE 15W-50 обеспечивает:

- Снижение образование шлама и нагара
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Низкий коэффициент трения, низкий износ
- Высокую устойчивость к окислению
- Сниженное пенообразование

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
HTHS (высокотемпературная вязкость)	мПа*с	5,1 (при 150°C)	CEC 036-90
Вязкость при 100°C	мм²/с	17,1	DIN 51562
Вязкость при -20°C	мПа*с	4715	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	мм²/с	122,6	DIN 51562
Индекс вязкости		153	DIN ISO 2909
Ноак-тест испаряемости	%	9,8	ASTM D5800/b
Общее щелочное число	мг КОН/г	9,4	ASTM D2896
Плотность при 20°C	кг/м	866	DIN 51757
Температура вспышки	°C	218	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Цвет		рыжевато-коричневый	

Дата документа: 05.02.2017